

# PURGE AUTOMATIQUE

*Purgeur par électrovanne temporisée*

## KIT PURGE COMPLET

3 415 164 990086

Réf. : 499008



Le purgeur par électrovanne temporisée est de loin le purgeur automatique, le plus utilisé sur les compresseurs, les réseaux d'air. Son faible coût et son excellente fiabilité le rendent incontournable. Le modèle LACAIR est muni d'une électrovanne en 3/8" robuste, avec le corps en laiton et un diamètre de passage de 10 mm.



- **Fiable et économique**
- **Gros passage Ø 10 mm**
- **Facile à installer**

- Purge livrée sous forme de kit complet précâblé facile à installer
- Faible coût et excellente fiabilité
- Permet d'évacuer les grosses quantités de condensats
- Le module électronique permet de régler le temps de purge ainsi que l'intervalle entre deux purges
- Bouton TEST pour contrôler son bon fonctionnement

### Equipement standard :

- Muni d'une électrovanne 3/8" robuste
- Corps en laiton
- Câble d'alimentation électrique
- Kit tuyau pour raccordement sortie cuve et évacuation condensats (avec raccords instantanés)

### Zoom sur...

#### Le tableau de réglage



Touche TEST manuel

LED «ARRET»

Réglable intervalle de purge

LED «MARCHE»

Réglable du temps de purge

#### Passage Ø 10 mm



Le corps de l'électrovanne est en laiton avec un gros passage de Ø 10 mm pour évacuer de grosses quantités de condensats et d'éventuelles impuretés de grandes tailles, sans risque d'obturation.

| Pression de service bar | Intervalle de purge min | Ouverture de purge sec | Température ambiante °C | Entrée sortie gaz | Passage mm | Alimentation volts | Protection électrique | Dimensions L x p x h mm                          | Poids kg  |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 0,2 à 20                | 0,5 à 45                | 0,5 à 10               | 1 à 60                  | 3/8"              | 10         | 230                | IP65                  | 55 x 102 x 125 (nue)<br>102 x 105 x 161 (montée) | 0,62/1,02 |