

COURROIE MOBILE



Réf. : 462900

Monophasé - Bicylindre en V Fonte

TWINAIR 23/200M



Compresseur monophasé à entraînement par courroie, débit 23 m³/h, groupe fonte bicylindre en V caréné et turbo ventilé, sur cuve 200 litres, avec grosses roues et roue directrice avant, pour déplacement plus facile.

Le 200 litres monophasé mobile.



- **V Fonte turbo ventilé**
- **Soupape d'aide au démarrage**
- **Mobile : grosses roues et roue directrice avant avec frein**

Équipement standard :

- Épurateur-détendeur GM deux sorties raccords rapides
- Sortie directe raccord rapide
- Contacteur manométrique
- Tuyauterie cuivre grosse section
- Cordon d'alimentation : 3 x 2,5 mm² x 3 m
- Roues gros diamètre, facilité de déplacement
- Roue directrice avant avec frein
- Clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge

Conception du groupe :

Groupe bicylindre en V, monoétagé, turbo ventilé

- Composants longue durée :
 - Plaques - clapets doubles
 - Triple segmentation
 - Cylindres en fonte
 - Culasses en aluminium

Filtres à air à faibles pertes de charge :

- 1 filtre par cylindre

Zoom sur...

Turbo ventilation

Ventilateur + carter spécialement conçus pour refroidir directement les cylindres et les culasses



Épurateur-détendeur GM 1/2" M

Pour réguler et filtrer l'air en sortie du compresseur

- Filtre
- 2 raccords rapides
- Manomètre Ø 48 mm
- Facilité d'utilisation
- Connexion d'accessoires air comprimé



Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Capacité réservoir litres	Pression de service bars	Temps de montée en pression 0 à 10 bars	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
m³/h	l/mn	m³/h	l/mn						CV	kW				
23	385	16,6	275	2 Vc	200	11	6 mn 35 s	1 200	4	3	230 / 1	96	141 x 59 x 99	110

*Débit moyen restitué à 6 bars